



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 3 Form X 3PST-NO-DM

触点额定电流: 35 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	3 Form X 3PST-NO-DM
--------	---------------------

电气特征

线圈电流	.055 A
端子开关电压（最大值）	115 VAC, 200 VAC
触点额定电流	35 A
线圈电压额定值	115 VAC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件



产品安装特性类型	安装支架
----------	------

产品安装类型	机箱安装
--------	------

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
--------	----------------------------

环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	10G's, 5 – 1000Hz
-----	-------------------

抗冲击能力	50G's, 11ms
-------	-------------

电流类型	AC
------	----

线圈励磁系统	非极化，单稳
--------	--------

其他

端子电流类	>32 – ≤50 A
-------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (10% in Component Part) Cadmium oxide (7.84% in M-15215-1) Pb (.13% in M-15215-2) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 4-1617806-1
FC-325-2=MS27418-1B



TE 产品编号 3-1617806-6
FC-325-5=MS27418-2B



TE 产品编号 5-1617806-1
FC-325-SY8= RELAY, 3PST




TE 产品编号 4-1617806-5
FC-325-6=MS27418-2C


该系列中的其他产品 | CII FC-335



交流继电器(4)




机电继电器(8)




直流继电器(4)

客户还购买了




TE 产品编号823748-000
382A012-4-0



TE 产品编号CTJ122E02D-513
MODULE ASSY




TE 产品编号ZPF000000000003745
732-8054-10 A



TE 产品编号ZPF000000000202709
DMC-MR 30-23 SN



TE 产品编号2803-4-0000
CONT SOC ASSY



TE 产品编号ZPF0000000000015275
DMC-M 12-20 SN



TE 产品编号320381
TERMINAL,PIDG HK 16-14 6



TE 产品编号6-1393246-5
W23-X1A1G-10=W23/W31



文档

产品图纸

FC-335-SY8= RELAY, 3PST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617807-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617807-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617807-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CII FC-335 Series Relay

英文版本