



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 厚膜电阻器：电流感应



电阻值: .2 Ω

电阻器类型: 电流传感电阻器

元件类型: 厚膜

封装尺寸代码: 2010

额定功率: .75 W

[所有 厚膜电阻器：电流感应 \(434\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
元件类型	厚膜
封装尺寸代码	2010

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	.2 Ω
额定功率	.75 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.6 mm[.024 in]
产品长度	5 mm[.197 in]



产品宽度	2.5 mm[.098 in]
------	-----------------

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 6-1622824-1
RL73N 1J R10 5% 5K RL



TE 产品编号 CAT-C339-R529
厚膜电阻器：电流感应



TE 产品编号 1622824-1
LOW OHMIC LAB KIT (RL73)



该系列中的其他产品 | CGS RL73

表面贴装电阻器(472)

客户还购买了

TE 产品编号5069812023
CGPT-2.4/1.2-0-STK

TE 产品编号7-215079-8
MICRO-MATCH FOB.08P

TE 产品编号CAT-104MTA-NVSMH
PCB Header: Nylon, Vertical, Surface Mount, MTA 100

TE 产品编号1-1462037-8
IM03TS=IM RELAY 140mW 5V

TE 产品编号1827341-4
DDR SODIMM SOCKET 200P 8H STD TYPE

TE 产品编号3-1879208-3
CPF 0402 220R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176338-3
CRGCQ 0402 4K7 5%

TE 产品编号2311765-1
AMPL REC, HD20, R/A, 9P, S/L, .318

TE 产品编号5413879-1
JACK ASSY,RTANG,BNC

文档

产品图纸

RL73H 2H R20 1% 4K RL

英文版本

数据表/目录页

Standard Tantalum Capacitors - Type TYTS Series - Tyco Electronics Passives

英文版本

RL73H2HR20FTE

.2 ohm, Surface Mount Current Sensing Resistor, Thick Film, 2010, .75 W, 1 %, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .6 mm [.024 in] Height, CGS RL73



SMD Low Ohmic Current Sense Resistors - Type RL73 Series

英文版本