

SBC1510RJP

✓ 有效

CGS | CGS SBC

TE 内部编号 1623740-4

10 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 17 W, 5 %, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Steel Termination, 75 x 9 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 10 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 17 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	10 Ω
额定功率	17 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	钢
--------	---



端接数量	2
------	---

尺寸

无源元件尺寸	75 x 9 x 9 mm
--------	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 350 °C
--------	--------------

温度系数	±200 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1623740-7
[SBC15 33R 5%](#)

该系列中的其他产品 | [CGS SBC](#)



[表面贴装电阻器\(1\)](#)



[通孔式电阻器\(212\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号62221-1
[187 FASTON TAB TPBR](#)



TE 产品编号CAT-D9934-A83B
[Dynamic 5000 HDR 组件](#)



TE 产品编号1376137-2
[DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 20P Y](#)



TE 产品编号1571983-4
[GDH04S04=DIP SWITCH](#)



TE 产品编号CAT-C339-SQ1
[线绕电阻器：垂直安装](#)



TE 产品编号CAT-D9934-A15
[Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size](#)



TE 产品编号1-1903128-0
[DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M](#)

文档

产品图纸

[SBC15 10R 5%](#)

英文版本

数据表/目录页

[High Power Resistor - Type SBC \(Square Ceramic\) Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本

SBC1510RJP

10 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 17 W, 5 %, ± 200 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Axial-Leaded, Steel Termination, 75 x 9 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC

