




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：垂直安装



电阻值: 39K  $\Omega$

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式, 金属氧化物

额定功率: 10 W

电阻等级: 1k $\Omega$  – 1M $\Omega$

所有 线绕电阻器：垂直安装 (202)

## 产品特性

### 产品类型特性

|       |            |
|-------|------------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器      |
| 元件类型  | 线绕式, 金属氧化物 |

### 结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

### 电气特征

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 电阻值    | 39K $\Omega$              |
| 额定功率   | 10 W                      |
| 电阻等级   | 1k $\Omega$ – 1M $\Omega$ |
| 无源元件容差 | 5 %                       |

### 主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 引线类型 | 轴向引线插拔式 |
|------|---------|

### 端接特性

|        |   |
|--------|---|
| 端接区域基材 | 钢 |
| 端接数量   | 2 |

### 尺寸

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 无源元件尺寸 | 48 x 10 x 10 mm |
|--------|-----------------|



使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 250 °C |
| 温度系数   | ±300 ppm/°C  |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 盒装 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C339-SQ1  
线绕电阻器：垂直安装

该系列中的其他产品 | [CGS SQ](#)



通孔式电阻器(659)

客户还购买了



TE 产品编号1-1630027-8  
HSC300 680R 5%



TE 产品编号7-1625999-4  
HSC100 68K 5%




TE 产品编号160032  
SOLIS 6 R 10MM




TE 产品编号5-1625999-0  
HSC100 R10 5%



TE 产品编号1630027-2  
HSC300 10K 5%



TE 产品编号CAT-C339-H85913  
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号2071591-2  
ECP40BABAAA



TE 产品编号342106-1  
22-16 F.E.P.G. RING TONGUE 5/1

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1623801-4\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1623801-4\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1623801-4\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_RAIL

英文版本



SQZR1039KJ

39K ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide / Wire Wound, 10 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded Pluggable, Steel Termination, CGS SQ



8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本

High Power Resistors - Type SQ Series

英文版本