



SFP28


TE 内部编号 1658391-2

SFP, Cage Assembly with Integrated Connector, .8mm [.03in]

Centerline, Signal, Operating Temperature Range -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP+ 堆叠壳体组件



外形尺寸: SFP

插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

中心线（间距）: .8 mm [.03 in]

可密封: 否

电路应用: Signal

[所有 SFP+ 堆叠壳体组件 \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

|              |             |
|--------------|-------------|
| 笼子类型         | 堆叠          |
| 外形尺寸         | SFP         |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 带集成连接器的壳体组件 |
| 可密封          | 否           |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 位数     | 40    |
| 端口数量   | 2     |
| 端口矩阵配置 | 2 x 1 |

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 数据速率（最大值） | 4 Gb/s |
|-----------|--------|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | .5 A |
|-------------|------|



端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | .8 mm[.03 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|            |        |
|------------|--------|
| 插拔式 I/O 应用 | SFP    |
| 电路应用       | Signal |

其他

|            |              |
|------------|--------------|
| 包括的光管      | 否            |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号154717-E  
SMCB 12 F AB VV 7-03 CL \* H007 137 E002

TE 产品编号154807-E  
SMCB 50 F AB VV 7-13 CL \* H007 137 E002

TE 产品编号244856-E  
SMCQ 50 M AB VV 8-03 CL \* H007 137 E005

TE 产品编号214548-E  
MSPPM 5 F SMD F8 \* A V 137 094 \* E008 J

TE 产品编号6-102617-3  
30 MODII HDR DRRA SHRD LF

TE 产品编号440054-8  
2.0MM,HDR,8POS,VERTICAL

TE 产品编号1734037-5  
Champ 050 series,50pos,Au over PdNi

TE 产品编号1775073-1  
SHIELD FINGER 434025N7

TE 产品编号1-5499922-0  
A/L UNIV HDR 50P VERT LAT

TE 产品编号6123001-3  
0.8FH,P08H.5,080,30/Sn,TR,SC

文档

产品图纸

SFP CAGE&PT ASSY PRESS FIT 2X1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1658391-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1658391-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1658391-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本