



AMP-LATCH | AMP-LATCH 通用公端

TE 内部编号 1658694-6

Wire-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical,
Through Hole - Press-Fit, AMP-LATCH Universal Headers, Ribbon
Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板
位数: 10
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
PCB 安装固定: 带有
PCB 安装固定类型: 作用/符合标准的尾

[所有 AMP 锁门通用插头 \(523\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	10
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	4.42 mm[.174 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	2.03 mm[.08 in]



连接器高度	13.94 mm[.55 in]
连接器长度	32 mm[1.26 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	90
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1658526-4 609-1030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658624-1 10 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 3-1437020-7 609-1031HD=FSKT IDC S 10 SR	 TE 产品编号 1658621-1 10 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 499252-5 010 STRAIN RELIEF A-L RCPT	 TE 产品编号 1-1658528-1 636-1030LF=FEM SKT BLADE POL 1	 TE 产品编号 1658526-5 609-1041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658620-1 10 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE
 TE 产品编号 1658527-3 622-1030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658528-2 636-1041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658623-1 10 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658622-1 10 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 1658527-4 622-1041LF FEM SOCKET,LEAD FREE			

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端

 带状电缆连接器(523)	 连接器硬件(13)
---	--



客户还购买了



TE 产品编号102320-1
UNIVERSAL HEADER LATCH



TE 产品编号710026-1
XCT 25-5



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号1676283-2
RN 0805 2K15 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1996168-1
3 ROW BOX P/H R/A CONT
REMOVED



TE 产品编号2348888-1
Multibeam, Vrt Assy, VITA 62.2, Press



TE 产品编号5205821-2
HEX NUT,4-40,PLATED



TE 产品编号187788N002
SO63-3-00CS2677

文档

A/L UNIV HDR 10P ACT PIN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658694-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658694-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658694-6_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

应用规格

英文版本