




端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--	--



线径	22 – 20 AWG
线径查找	.35 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172 TH/.025 连接器系统，壳体	TE 产品编号 5-2151247-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F055O-RSM	TE 产品编号 2151247-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F055OA-RSA	TE 产品编号 5-2151247-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F055O-RSA
TE 产品编号 2151247-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F055O-RSM	TE 产品编号 1827487-1 025 REC CONTACT TIN (SS)	TE 产品编号 7-2151247-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F055O	TE 产品编号 1729375-1 EXTRACTION TOOL FOR 0.64 III CONN

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统

其他汽车连接器附件(4)	汽车接头(148)	汽车端子(17)	汽车连接器护套(117)
汽车连接器盖帽(5)	汽车连接器锁和位置保证(1)	连接器密封件和盲堵(1)	

客户还购买了





TE 产品编号9-1719678-9
48 POS MIXED REC HSG



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1612124-8
1DIA SOCKET AU




TE 产品编号1903611-1
0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY



TE 产品编号1612121-4
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号ET1108-000
RW-200-3/8-0-SP-CS9376

文档

产品图纸

0.64 III RCPT 3 Serrations Pre-Tin

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674311-7_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674311-7_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674311-7_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

1674311-7

Receptacle Terminal, 22 – 20 AWG, .35 – .56 mm² Wire, .64 mm [.025 in] Tab Width,
Tin (Sn), .64 mm [.025 in] Tab Thickness, 0.64/025 Connector System

