



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



位数: 26

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 2.3 mm [.025 in, .09 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 2.2 mm, 4 mm [.08 in, .15 in]

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	.64mm, 2.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm, 2.3 mm[.025 in][.09 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.2 mm, 4 mm[.08 in][.15 in]

尺寸

产品宽度	22 mm[.86 in]
行间距	3.5 mm[.14 in]
产品长度	39.3 mm[1.54 in]
连接器高度	17.9 mm[.7 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100



其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)




其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)



汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2134293-1
2POS MOS REC SEALED



TE 产品编号171630-5
E-J MK-2 070 REC CONT




TE 产品编号1-1903611-1
0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY




TE 产品编号2040009-1
0.50/1.0 SEALED WIRE COVER ASSY 60POS



TE 产品编号1674823-1
DIESEL GLOW PLUG 1POSITION HOU



TE 产品编号1746875-1
0.64III 8POS PLUG ASSY 1ROW



TE 产品编号178004-5
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLUE



TE 产品编号174090-3
PL .250 (6.3 MM) HOUSING



TE 产品编号2381737-1
HVA630 INDIVIDUAL TYPE 2P FAMILY SEAL



TE 产品编号178471-1
250 DBL LOCK 1POS PLUG ASSY HORN

文档



0.64 III/2.3 II 26POS PLUG ASSY

日语

0.64 III/2.3 II 26POS PLUG ASSY

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674932-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674932-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674932-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

CRIMPING OF 0.64III RECEPTACLE CONTACT

日语

应用规格

日语