



线缆 > 绞合线对电缆 > SPEC 80 Twisted Pair Cable: FlexLine Cable, Tin Coated, 8-20 AWG



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀锡铜

[所有 SPEC 80 Twisted Pair Cable: FlexLine Cable, Tin Coated, 8-20 AWG \(21\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电缆颜色	白色带黑色条纹
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	16 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 80

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 650076-000
[D-436-38](#)


客户还购买了

TE 产品编号YDTS24Z25-19PNV001
[RECP ASSY](#)


TE 产品编号2823013001
[44A0211-8-9](#)

TE 产品编号6-1879127-7
[RN 0402 422R 0.1% 10PPM CUT LENGTH](#)

TE 产品编号2611473001
[44A0111-12-54](#)



TE 产品编号CV0170-000
[TXR40AZ00-2012AI](#)



TE 产品编号383760-002
[44A0121-24-0/2](#)



TE 产品编号E799283001
[55A4121-26-2/6-9](#)



TE 产品编号F733323001
[55D0111-22-9](#)



TE 产品编号F770193001
[55D0111-18-9](#)



TE 产品编号A254363001
[55D1124-26-2/6-9](#)

文档

产品图纸

[82A1111-16-9-90](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC80](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本