




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .2 – .51 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	15.4 mm[.606 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.2 – .51 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150024-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110F-REM

TE 产品编号 7-2150024-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F

TE 产品编号 720760-1
DAHT 110 FASTON REC 24-20 ASSY

TE 产品编号 1494217-1
110 FASTON,REC.,18-22 AWG,PB

TE 产品编号 2150024-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110FA-REA

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(13)

快速断开(164)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AS22759-34
SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire



TE 产品编号1658675-1
HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT,SIZE 1,



TE 产品编号1-178141-3
DYNAMIC CONN 6P HDR ASSY



TE 产品编号794210-1
20P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号494166-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM SMT



TE 产品编号1-1744544-1
EP II TPA 11P, BLACK



TE 产品编号6-173977-2
CT CONN MT REC ASSY 2P BLACK



TE 产品编号2-178128-5
DYNAMIC 3200 REC HSG 5P Y



TE 产品编号1658645-1
KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG,SIZE 1,

文档

110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_170043-2_AB.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_170043-2_AB.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_170043-2_AB.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格
英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)