



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .2 – .51 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	6.8 kgf

尺寸

产品长度	15 mm[.59 in]
兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.5 mm[.059 – .098 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.2 – .51 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 724678-1
DAHT 187 FASTON REC 24-20 ASSY

TE 产品编号 61045-2
FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TPBR

TE 产品编号 170141-2
187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, TPBR

TE 产品编号 63699-1
ADAPTER 187 FASTON TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(204)

接头(1)

插入和拔出工具(1)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了



TE 产品编号60986-1
.058 DIA PIN RECPT L/P

TE 产品编号170823-9
110 FASTON SLEEVE,REC.,
TRANSPARENT,NAT

TE 产品编号1-170823-3
187 FASTON SLEEVE,REC.,
TRANSPARENT,NAT

TE 产品编号170892-4
187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL

TE 产品编号520212-1
187 FASTON HSG. REC 3P NATURAL

TE 产品编号755336-1
DAHT FASTON 22-14 ASSY

TE 产品编号917485-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38

TE 产品编号1-1717834-3
DYNAMIC 2000 REC HSG 6P X KEY
WITH CUTTI

TE 产品编号1-913714-3
CRIMPER,INS

TE 产品编号3-1971798-4
NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 3P
YLW D1.0

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

日语

187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170203-2_B_c-170203-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170203-2_B_c-170203-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170203-2_B_c-170203-2-b.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

CRIMPING OF 187 SERIES FASTON RECEPTACLE

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本