




端子 and 接头 > 汽车端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: 3 mm [.118 in]

对接公端厚度: .65 mm [.025 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 22 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

端子大小	3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
端子类型	公端
对接公端宽度	3 mm [.118 in]
对接公端厚度	.65 mm [.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.6 mm [.059 – .102 in]
线径	.3 – .85 mm ²
线径查找	18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F] [185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	8000
封装方法	Reel

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

TAB WITH LANCE FOR M.I.C.

日语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_170308-3_C1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_170308-3_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_170308-3_C1.2d_dxf.zip](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

Multi-Interlock Connector, Tab Contact

英文版本

使用说明书

Multi-Interlock (wire-to-wire) Connectors

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本