




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 3.31 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.5 – 3 kgf

尺寸

产品长度	22.8 mm[.89 in]
兼容的绝缘直径范围	3.6 – 5 mm[.14 – .197 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	3.31 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	3000
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 172320-4 POSITIVE LOCK 1P GREEN	 TE 产品编号 172864-2 250 HSG. REC. 6mm 2P BLACK	 TE 产品编号 172320-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 724659-2 EXT TOOL FOR POSITIVE .250
 TE 产品编号 85070-2 250 P.LOCK REC	 TE 产品编号 174090-2 PL .250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 174090-1 1P POSITIVE LOCK HSG	 TE 产品编号 9-172320-2 POSIT LOCK HSG 1P BLACK VO94
 TE 产品编号 172434-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 172433-2 250 AUTOMOTIVE POSITIVE LOCK 2P	 TE 产品编号 172863-2 POSITIVE LOCK (PL) .250 (6.3 MM)	 TE 产品编号 172434-2 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING
 KIT TE 产品编号 7-2150582-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 150F250F	 TE 产品编号 2219341-1 250 TAB CONT FOR GLASS ANT	 TE 产品编号 2150582-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-150F250F- REA	 TE 产品编号 172320-2 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(177)



快速断开(172)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号229969-2
COVER, DUST, RCPT, RED, CHAMP



TE 产品编号552315-1
ASSY, RCPT, 64 POS, B SLOT



TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Sn



TE 产品编号1981561-2
0.50 SERIES CAVITY PLUG



TE 产品编号2303790-1
PLUG ASSEMBLY 114POS



TE 产品编号2303827-1
COVER ASSEMBLY 114POS



TE 产品编号2373974-1
025 14P JOINT CAP ASSY TYPE A



TE 产品编号2373974-5
025 14P JOINT CAP ASSY TYPE E



TE 产品编号2373977-1
025 14P JOINT PLUG ASSY TYPE A



TE 产品编号2373977-5
025 14P JOINT PLUG ASSY TYPE E

文档



产品图纸

PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语