




SHUR-PLUG 180

TE 内部编号 170887-4

Insulation Sleeve, Straight, Vinyl, Natural, Bag, -40 – 105 °C [-40 – 221 °F], SHUR-PLUG 180, Insulation Boots & Sleeves

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: 绝缘套管

端子方向: 直式

主要产品材料: 乙烯

主要产品颜色: 土黄色

封装方法: Bag

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	绝缘套管
--------------	------

主体特性

主要产品材料	乙烯
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

接受端子种类	母端
端子方向	直式

尺寸

产品长度	13 mm[.511 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 170887-3
IS SHUR PLG 5 DIA NAT



TE 产品编号 170889-3
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号 170889-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号 170889-2
SLEEVE DIA3 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号 42531-3
180 SHPL REC 20-16 016PHBZ



TE 产品编号 170887-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号 1217070-1
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 12-8 AWG TPBR



TE 产品编号 1217074-2
SHUR PLUG,180,REC.,2 X 8 AWG,TPBR



该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180



客户还购买了





文档

产品图纸

SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170887-4_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170887-4_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170887-4_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。