



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 直插式断开开关



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 35 kV

电源元件应用类型: 架空传输, 架空分配

兼容导体线径范围 (ACSR): 36/1 AWG/kcmil, 42/7 AWG/kcmil, 45/7 AWG/kcmil, 605 (30/19) AWG/kcmil, 636 (26/7, 24/7, 30/19) AWG/kcmil, 666.6 (24/7, 26/7) AWG/kcmil

兼容导体线径范围 (AAC): 715.5 AWG/kcmil, 750 AWG/kcmil, 795 AWG/kcmil

产品特性

产品类型特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 电源元件选项 | 电棒附件, 绝缘盖 |
| 安装技术   | 楔形, 带电安装  |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 外观检查 | 是 |
|------|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
|------|---------|

尺寸

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼容导体线径范围 (ACSR) | 36/1 AWG/kcmil, 42/7 AWG/kcmil, 45/7 AWG/kcmil, 605 (30/19) AWG/kcmil, 636 (26 /7, 24/7, 30/19) AWG/kcmil, 666.6 (24/7, 26 /7) AWG/kcmil |
| 兼容导体线径范围 (AAC)  | 715.5 AWG/kcmil, 750 AWG/kcmil, 795 AWG/kcmil                                                                                            |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 175 °C[-40 – 347 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|          |            |
|----------|------------|
| 电源元件应用类型 | 架空传输, 架空分配 |
|----------|------------|

行业标准



|            |     |
|------------|-----|
| 与机构/标准产品兼容 | RUS |
|------------|-----|

产品供货情况

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 产品供货情况 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|----------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CF9292-000  
GPRT-500-4P-C(B6)

TE 产品编号CF9293-000  
GPRT-500-5P-C(B6)

TE 产品编号B57744-000  
BCAC-P-IC-5D/6(B6)

TE 产品编号83592-3  
MINIWEDGE,SYM,1/0-#4,CORE

TE 产品编号1-83592-0  
MINIWEDGE,SYM,#6-#6,CORE

TE 产品编号1-83843-1  
AMPACT ILD Replacement TAP 954

TE 产品编号CAT-AMPACT-AL  
AMPACT 楔压分接头连接器

TE 产品编号1974136-1  
CSBS 2-250

文档

产品图纸  
35kILD-KS9C-T715.5-795  
英文版本

数据表/目录页  
AMPACT In-Line Disconnect Switch (ILD-II) 15 kV to 69 kV Class  
英文版本