




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 6

端子方向: 直式

主要产品颜色: 绿色

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9.2 mm[.362 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-171432-2
FF 312 REC HSG 6P NYLON RED




TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING



TE 产品编号 1-171432-9
FF 312 REC HSG 6P NYLON BLACK




TE 产品编号 1-171432-5
FF 312 REC HSG 6P NYLON GREEN



TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(215)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号170092-2
FF 250 REC 18-14AWG TPPB REREELING



TE 产品编号171183-6
FF 250 REC HSG 6P NYLON YELLOW



TE 产品编号171190-6
FF 250 TAB HSG 6P NYLON YELLOW



TE 产品编号172075-1
POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-178288-3
DYNAMIC DD3100 REC HSG 3P (SGL)



TE 产品编号2-917807-2
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P Y-Y



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号2040008-2
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG KIT D2-WHITE L



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171183-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171183-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171183-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本