

171432-1 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250

TE 内部编号 171432-1

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 6 Position, Flag,  
Natural, Nylon, Mating Alignment, Panel Mount, Carton, FASTIN-  
FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 6

端子方向: 标志

主要产品颜色: 土黄色

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端

### 结构特性

位数	6
----	---

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

端子类型	母端
端子方向	标志
端子接合固定	不带

### 机械附件

接合对准	带有
------	----

## 连接器安装类型

面板安装

## 壳体特性

外壳材料

尼龙

中心线 (间距)

9.2 mm[.362 in]

## 尺寸

产品长度

24 mm[.945 in]

## 使用环境

工作温度范围

-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

## 包装特性

封装数量

500

封装方法

Carton

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



### 该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



### 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT](#)

日语

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_171432-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_171432-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_171432-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本