




连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

位数: 8

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

连接器和壳体类型: 插头

工作电压: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	8
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性



中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1717445-5
PLUG ASSY 8POS.GRAY,2.5MM
PITCH BATTERY



TE 产品编号 1717478-1
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH
BATTERY



TE 产品编号 1717478-2
REC. ASSEMBLY 8POS. 2.5MM PITCH
BATTERY



TE 产品编号 2381809-2
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY
8POS. R/A



TE 产品编号 1932677-2
2.5BATTERY PLUG ASSY 8POS.
OFFSET TYPE



TE 产品编号 2381809-1
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY
8POS. R/A



TE 产品编号 1717620-1
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY
8POS. R/A



TE 产品编号 1932677-1
2.5BATTERY PLUG ASSY 8POS.
OFFSET TYPE



TE 产品编号 1746798-1
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY
8POS. R/A

客户还购买了



TE 产品编号 5-104071-4
20 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD SN




TE 产品编号 CAT-3983178-PHBXVD
CT 2mm 柱板端连接器组件：Box V DIP




TE 产品编号 1-292207-3
MINI CT SGL DIP V 13P NAT



TE 产品编号 292230-6
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 6



TE 产品编号 292253-2
CT CONN MT HDR ASSY H 2P NAT



TE 产品编号 1717620-1
2.5MM PITCH BATTERY REC. ASSY
8POS. R/A



TE 产品编号 1775485-1
Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile



TE 产品编号 2176093-5
RP 2A 0.25W 10K 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

PLUG ASSY 8POS.GRAY,2.5MM PITCH BATTERY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717445-6_D_c-1717445-6-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717445-6_D_c-1717445-6-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717445-6_D_c-1717445-6-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of AMP EI Series Connector Contacts

日语

应用规格

日语