




AMP | 初级电源定时器, 定时器连接器系统

TE 内部编号 1718050-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 5 mm [.196 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	12.35 mm[.486 in]
产品长度	24.4 mm[.961 in]
连接器高度	34.5 mm[1.358 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(18)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了




TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD




TE 产品编号2208821-1
RETAINER, FOR MCON1.2 CB



TE 产品编号2236047-1
32POS,MIXED,RECEPTACLE
CONNECTOR,COD A



TE 产品编号1326030-6
2.8MM RECP,UNSEAL,18-20,REVREE




TE 产品编号284802-1
6POS MQS REC COD A



TE 产品编号CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1745043-3
24pos MCP hybrid conn. all ope

文档

2 POS. TAB 2.8MM HSG

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1718050-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1718050-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1718050-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1718050-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in]
Centerline, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid



889759_3_Timer_Interconnection_System

英文版本