




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 6

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

尺寸

产品长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 171898-3
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号 178023-5
FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLUE



TE 产品编号 176987-4
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GREEN



TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING



TE 产品编号 172137-4
FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT




TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING



TE 产品编号 171898-9
CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)



快速断开(213)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号CP4907-000
ES2000-NO.1-C1-0-STK-SH



TE 产品编号176773-1
FF 250 CAP HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号176992-1
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P NAT



TE 产品编号1674928-2
0.64 III/1.0 III 35POS PLUG ASSY (B)





TE 产品编号1981728-2
0.64II 3ROW 9POS PLUG ASSY



TE 产品编号ET1108-000
RW-200-3/8-0-SP-CS9376



TE 产品编号2260316-6
248POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,SLDR



TE 产品编号2260802-2
0.5/1.0 SEALED PLUG ASSY 56POS



TE 产品编号2287714-1
0.50/2.8 SEALED COVER ASSY 62P
TYPE-II



TE 产品编号174259-3
EJ II+4POS CAP HSG

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 6P NYLON GREEN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-4_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-4_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-4_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

"250" Series, Housing Lance Connector



日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本