



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172863-8
250 P.LOCK MK-II 1P HSG RED

TE 产品编号 170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR

TE 产品编号 928083-1
PL 187 REC HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号 172863-1
250 POSITIVE DBL LOCK 1P

TE 产品编号 170452-1
PL 250 AM REC 22-20 AWG 0.406 X 21 BR

TE 产品编号 170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR

TE 产品编号 170456-2
PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR

TE 产品编号 724659-2
EXT TOOL FOR POSITIVE .250

TE 产品编号 170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR

TE 产品编号 170456-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(177)

快速断开(173)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)


绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了





TE 产品编号2040105-1
0.50/1.0/2.8 SEALED PLUG ASSY
114POS




TE 产品编号2040113-1
0.50/1.0/2.8 SEALED LEVER 114POS



TE 产品编号2-2236896-5
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号2040114-1
0.50/1.0/2.8 SEALED WIRE COVER
114POS



TE 产品编号170456-2
PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR




TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1-1924067-2
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1612121-4
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号172320-2
POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM)
HOUSING



TE 产品编号184207-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY J

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172320-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL 报告

英文版本