



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

主要产品颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

产品长度	28.5 mm[1.12 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件






TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING



TE 产品编号 170341-3
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170340-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170341-4
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170349-2
FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 1952074-4
.250 SRS, RECP HSG,2P WITH SEC



TE 产品编号 1952074-2
.250 SRS, RECP HSG, 2P WITH SE




TE 产品编号 170340-3
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170341-1
FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH




TE 产品编号 170349-1
FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH



TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(215)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号2-968326-1
26POS MQS REC COD B



TE 产品编号1326030-2
2.8MM RECP,UNSEAL,18-20AWG



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号1-1452842-3
22 POS FEMALE HSG ASSY






TE 产品编号1719957-1
GET 0.64 TERMINAL WIRE SIZE 0.




TE 产品编号1801610-1
BULK HEAD, MCON, 10W, CLIPPED



TE 产品编号1897724-1
040 TAB CONTACT



TE 产品编号1-2292506-1
34POS,MQS,REC HSG,AND MPQ



TE 产品编号1-2292507-1
CONNECTOR,TE,COVER 60
POSITION,ASSY

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 2P NYLON BLCAK P/M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172383-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

172383-2

Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, Black, Nylon, Panel Mount, 6 mm [.236 in] Centerline, FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings



英文版本