



Positive Lock | Positive Lock 312

TE 内部编号 172615-2
Receptacle, Receptacle, 3 Position, Flag, UL 94V-2, Black, Nylon 66,
Cable Mount (Free-Hanging), Bag, Positive Lock 312, Crimp
Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 标志

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	标志
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 900318-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

TE 产品编号 724719-1
EXT.TOOL FOR SHIELD BEAM

TE 产品编号 172795-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 172864-1
250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR PTPBR

TE 产品编号 172796-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 900319-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 312

压接端子护套(3)

快速断开(5)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号61165-1
BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR

TE 产品编号170120-1
MATE-N-LOK SOCKET 2

TE 产品编号172796-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号5-1775443-3
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, V/T, 3P

TE 产品编号2106431-2
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2 POS, 18

TE 产品编号2106431-3
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 18

TE 产品编号2-2106431-2
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2 POS, 22

TE 产品编号2-2106431-3
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 22



TE 产品编号1544114-2
[CLIP DRAPEAU 6,35](#)

TE 产品编号1-174983-1
[E-J MK-2 PLUG HSG 8P NATUDRAL](#)

文档

产品图纸

[POSITIVE LOCK 312 HOUSING RECEPTACLE](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_172615-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_172615-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_172615-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172615-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172615-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172615-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

[APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT](#)

日语

应用规格



英文版本

APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT

英文版本