



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Standard Drawer Plug Housings



接合固定: 带有
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到板
位数: 24
中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 Standard Drawer Plug Housings \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	24
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

	5 in
--	------

使用环境

工组温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Standard Drawer



客户还购买了





文档

DRAWER CONN MALE HSG ASSY 24P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172653-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172653-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172653-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Crimping Drawer Connector Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

Terminating AMP MTEI Connector

英文版本

应用规格

英文版本