



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 绝缘穿刺连接器 > Insulation Piercing Connectors: Street Lighting



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

兼容导体线径范围 - 主线: 14 – 00 AWG

兼容导体截面范围 - 主线: 2.5 – 35 mm²

兼容导体截面范围 - 公端: 1.5 – 6 mm²

[所有 Insulation Piercing Connectors: Street Lighting \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	穿孔
穿孔刀片基材	镀锡铜

结构特性

螺栓数量	2
------	---

电气特征

额定电流	63 A
------	------

主体特性

灵活性	柔性
产品重量	50 g

机械附件

机械加强件	光纤增强型
剪床头断裂扭矩	7 Nm

尺寸

剪床头尺寸（对边）	13 mm
兼容的绝缘直径（最大值）	1.8 mm[.071 in]
兼容导体线径范围 - 主线	14 – 00 AWG
兼容导体截面范围 - 主线	2.5 – 35 mm²



兼容导体截面范围 - 公端	1.5 – 6 mm²
---------------	-------------

使用环境

安装温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
--------	--------------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50483-4, NFC 33 020
-------------	------------------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | SIMEL EP



客户还购买了





文档

产品图纸

[EP35-13](#)

英文版本

数据表/目录页

[INSULATED PIERCING CONNECTORS EP TYPE](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

法语