




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 7.92 mm [.312 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	7.92 mm[.312 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	18.8 mm[.74 in]
兼容的绝缘直径范围	2.21 – 3.4 mm[.087 – .134 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	2000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172615-2
POSITIVE LOCK 312 HOUSING
RECEPTACLE



TE 产品编号 353752-2
HEAD LAMP CONNECTOR .312 (7.92
MM)



TE 产品编号 724719-1
EXT.TOOL FOR SHIELD BEAM



KIT
REPRESENTATION ONLY
TE 产品编号 7-2836758-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
090F140F




TE 产品编号 177720-2
312 POSITIVE FLAG HSG 3P



TE 产品编号 2836758-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
090F140F-SSA

该系列中的其他产品 | Positive Lock 312



压接端子护套(3)



快速断开(5)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号464290-1
CRIMPER, SEMI-FLAT 22-18



TE 产品编号464291-4
ANVIL, SAND-BLASTED 22-18



TE 产品编号5-1775443-3
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, V /T, 3P



TE 产品编号2106431-2
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2 POS, 18



TE 产品编号2106431-3
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 18



TE 产品编号2-2106431-2
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2 POS, 22




TE 产品编号2-2106431-3
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 22



TE 产品编号3-2109441-8
MCP 2.8 8P PLUG ASSY S-BLU/D



TE 产品编号462433-6
SUPPORT, INSULATION



TE 产品编号1544114-2
CLIP DRAPEAU 6,35

文档

产品图纸

PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_172796-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172796-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172796-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

日语

APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT

日语

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语