



连接器 > 端子 > PCB 弹簧端子



弹片类型: C 形夹

可伸缩: 否

侧面保护: 否

未压缩高度: 7 mm

产品长度: 7 mm

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
弹片类型	C 形夹
可伸缩	否

结构特性

位数	1
侧面保护	否

接触件特性

端子工作范围（低）	4.9 mm
端子工作范围（高）	6 mm
接触区域点的电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	2 A

尺寸

未压缩高度	7 mm
-------	------



产品长度	7 mm
产品宽度	2.5 mm

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	1200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2339640-1
[SPRING FINGER 6025](#)

TE 产品编号 440423-1
[Shield Finger 5025](#)

客户还购买了

TE 产品编号 364095-E
[DRCBTB 1,27 12 M BTB22 20,2 137 * 094 TR](#)

TE 产品编号 626204-000
[222A142-25/86-0](#)

TE 产品编号 185534-3
[26pos MQS .63 header 90deg](#)

TE 产品编号 826662-8
[8P AMPMODU II STIFT LEI](#)

TE 产品编号 1-1879207-0
[RN 0603 249K 0.1% 10PPM 5K RL](#)

TE 产品编号 1-2176237-6
[CPF A 0603 200R 0.1% 25PPM 5K RL](#)

TE 产品编号 6-2176575-1
[RLC73PW 2A R28 1% 1K RL](#)

TE 产品编号 5172070-3
[DRAWER CONN. FEMALE HSG ASSY 8](#)

TE 产品编号 3-2334793-2
[FFC 50P PLUG ASSY C](#)

TE 产品编号 4-2176088-8
[RP 1J 0.166W 2K74 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

[Shield Finger 6525](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1734298-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

1734298-1

C-Clip PCB Spring Contact, 7 mm Uncompressed Height, 7 mm Length, 2.5 mm Width, 4.9 mm Working Range (Low), 6 mm Working Range (High), 2 A, Signal



[ENG_CVM_CVM_1734298-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734298-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本