



TE 内部编号 1734303-1
Box-Clip PCB Spring Contact, 4 mm [.157 in] Uncompressed
Height, 4.1 mm [.161 in] Length, 2.5 mm [.098 in] Width, 3.3 mm [.13
in] Working Range (Low)
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > PCB 弹簧端子



弹片类型: **盒形夹**
可伸缩: **否**
侧面保护: **否**
未压缩高度: 4 mm [.157 in]
产品长度: 4.1 mm [.161 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
弹片类型	盒形夹
可伸缩	否

结构特性

位数	1
侧面保护	否

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子工作范围（低）	3.3 mm[.13 in]
端子工作范围（高）	3.7 mm[.146 in]
接触区域点的电镀材料	金



端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

尺寸

未压缩高度	4 mm[.157 in]
产品长度	4.1 mm[.161 in]
产品宽度	2.5 mm[.098 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1437259-6
3100089=SHIELD FINGER

客户还购买了



TE 产品编号CAT-RTD0046
Pt100 RTD 薄膜元件



TE 产品编号1623774-7
C14 39R 5% (LOOSE)



TE 产品编号1775073-1
SHIELD FINGER 434025N7



TE 产品编号3-1827253-6
.5FHP05H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes



TE 产品编号5-1879215-0
CPF 0402 14K3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176049-0
RLP73N 1E R33 1% 1K RL



TE 产品编号3-2176471-4
HPCR 0819 A 10% 10R Std T&R HV



TE 产品编号2339640-1
SPRING FINGER 6025



TE 产品编号2343297-2
SPRING FINGER

文档

产品图纸

SHIELD FINGER 4025B-T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734303-1_A.2d_dxf.zip

1734303-1

Box-Clip PCB Spring Contact, 4 mm [.157 in] Uncompressed Height, 4.1 mm [.161 in] Length, 2.5 mm [.098 in] Width, 3.3 mm [.13 in] Working Range (Low)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734303-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734303-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。