1734344-5 被替代

AMPLIMITE | RAYCHEM SEB

TE 内部编号 1734344-5

TE 内部产品描述 D-Sub 15P, RCPT, R/A, Dip

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **缆到板**

位数: 15

中心线（间距）: 2.29 mm [.09 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
行数	3
PCB 安装方向	直角

主体特性

装配过程特性材料	黄铜
插针材料	铜合金
外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子选项	已安装
	15 µin
端子接触部电镀材料	金

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.019 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.55 mm[.021 in]
端接柱体和尾部长度	2.67 mm[.105 in]

机械附件

装配过程特性电镀材料	镍打底镀锡
安装孔直径	3.18 mm
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
行间距	1.98 mm[.078 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	25
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SEB

套管和线轴(5)

电缆转接点和分线点(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-2271457-8
D3950 HDR 8POS 1ROW X KEY

TE 产品编号900412-2
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P

TE 产品编号1473226-1
SOCKET WITH RING MINI U-M-N-L



TE 产品编号2-1586038-2
22P VRT HDR VAL-U-LOK V0

TE 产品编号2013874-1
ME CONN (M) DUMMY PLUG ASSY

TE 产品编号2229093-1
MOD JACK ASSEMBLY V-TYPE H=21.7mm



TE 产品编号5558342-3
MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PC GND

TE 产品编号ASA021N00210235000
623 PLUG

文档

产品图纸

D-Sub 15P, RCPT, R/A, Dip

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1734344-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1734344-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1734344-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本