



TE 内部编号 1734510-1

B, Mini USB, 2.0, Receptacle, 5 Position, Top Mount, 1 Port, Right Angle, Tray, Flush, Through Hole - Solder, Cable-to-Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 小型

连接器和壳体类型: 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

整体式锁销	不带
USB 类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口数量	1
位数	5

主体特性

外壳电镀涂层	哑光
外壳电镀材料	锡
连接器外形	小型

接触件特性

端子底板材料	钎镍
--------	----



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.85 mm[.113 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

锁定特性	带有
PCB 安装位置	顶部安装
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	直脚
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	Polybutylene Terephthalate (PBT)
主体方向	直角
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

焊接温度（最大值）	240 °C[464 °F]
插接周期（最大值）	5000
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

无卤素	否
电路应用	电源和信号

行业标准

湿度敏感度级别	1
测试标识 (TID)	60001201
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	95
------	----



封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号RXM-GNSS-TM-T
Module TM L1 GNSS RX RCVR T&R

TE 产品编号1676165-2
RN 0805 11K 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号9-1879222-4
CPF 0603 205R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号7-1879223-8
CPF 0603 1K69 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号3-1879224-5
CPF 0603 6K81 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1879498-8
CRGH1206 5% 27K 0.5W

TE 产品编号4-2176216-2
CPF A 0603 10K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号3-2176399-2
3502 100K 5%

TE 产品编号8-2176404-1
3550 6R8 5%

TE 产品编号2342832-7
AVC16M FLAT AIO RGB R 500MM/2X3

文档

产品图纸

MINI USB, TYPE B, R/A, T/H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734510-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734510-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734510-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1734510-1

B, Mini USB, 2.0, Receptacle, 5 Position, Top Mount, 1 Port, Right Angle, Tray, Flush, Through Hole - Solder, Cable-to-Board



产品规格

英文版本