



FPC


TE 内部编号 1735265-8

1 mm [.039 in] Centerline, Right Angle, Surface Mount, Stuffer

Actuator, Gold Flash, 8 Position, FPC Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器



中心线（间距）：1 mm [.039 in]

接合固定类型：零插入力 (ZIF)

PCB 安装方向：直角

端子接合位置：底部

PCB 端接方法：表面贴装

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器和端子端接到	印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
FPC 致动器类型	填充物

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
PCB 安装方向	直角
位数	8

电气特征

工作电压	200 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子形状和构造	标准平面
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.05 μm[2 μin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.05 μm[2 μin]
端子接合位置	底部
端子接触部电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
接合固定类型	零插入力 (ZIF)

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

连接器宽度	5.4 mm[.213 in]
接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
连接器高度	2.56 mm[.101 in]
连接器长度	15.92 mm[.627 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记



电路识别特性	带有
--------	----

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	1500

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 487952-8
008 1MM FPC BTM HORZ




TE 产品编号 84982-8
1MM FFC SMT V ASSY 8P EMBOSS


客户还购买了



TE 产品编号3-84953-0
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 30P



TE 产品编号5-146850-1
B/A REELED SRST HDR ASSY, SN




TE 产品编号284513-3
3 POS TERMI-BLOK HDR 900 POL.



TE 产品编号2-1437565-8
FSM2JSMAA=TACTILE 260G FORCE S



TE 产品编号1571219-2
SWITCH,TACT,12X12,SEALD,W/POST



TE 产品编号2-1623776-3
MPC5 39R 5%




TE 产品编号1-1879338-2
CPF 0603 34K8 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号1-1969543-4
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2267130-3
SUBMIN PUSHBUTTON, PBS9MTRES



TE 产品编号7-2176307-1
RP 1E 0.1W 66K5 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

1MM FPC HORZ.BOTTOM CONT.ASSY 8P (Au)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1735265-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1735265-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1735265-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773959-7-FPC-Connectors-CN

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本