




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	17.2 mm[.677 in]
兼容的绝缘直径范围	1.9 – 4.4 mm[.074 – .173 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-172075-1 3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL	 TE 产品编号 1743058-1 PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8 PTBR	 TE 产品编号 2150058-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F200F-REM	 TE 产品编号 1743221-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR
 TE 产品编号 2013799-1 250 HSG. PL EX REC. BLACK	 TE 产品编号 7-2150058-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F200F	 TE 产品编号 2150058-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F200F-REA	 TE 产品编号 2232342-1 187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

 压接端子护套(85)	 快速断开(57)	 插入和拔出工具(2)	 绝缘防护罩和套管(7)
---	--	---	--

客户还购买了

 TE 产品编号2-2005820-9 CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG(GWT)	 TE 产品编号281622-2 MAG-MATE TAB STD SNPL	 TE 产品编号2108743-1 POWER 2P DBL L/PRO NAT	 TE 产品编号174777-1 PL 110 REC 20-16 AWG 0.25 X 10.4 PTBR
--	--	--	--



TE 产品编号3-293041-2

FASTIN FASTON 250 TAB 0.35-1.00

MM2 PTPBR

TE 产品编号170325-1

187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR

TE 产品编号2-2176422-5

TLRP 2512 3.0W R025 1% 25PPM 4K RL

TE 产品编号5-170063-2

CLUSTER REC

TE 产品编号63606-4

187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号173724-7

PL 187 REC 20-18 AWG 0.30 X 38.6

PTBR

文档

产品图纸

187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_173724-1_W.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173724-1_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173724-1_W.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

POSITIVE LOCK EX CONTACT

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)