



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 插头

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 170456-2
PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR




TE 产品编号 170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR



TE 产品编号 170452-1
PL 250 AM REC 22-20 AWG 0.406 X 21 BR



TE 产品编号 170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR



TE 产品编号 170456-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR



TE 产品编号 170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(78)



快速断开(56)




插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)


客户还购买了




TE 产品编号170191-3
FF 312 REC 18-14AWG TPBR REREELING




TE 产品编号170304-1
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR



TE 产品编号172130-6
FF 250 REC HSG 2P NYLON GRAY



TE 产品编号1939403-1
0.64 SMD 8P CAP ASSY V-TYPE




TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号2237031-1
24P 025 CAP ASSY



TE 产品编号1-1318750-4
025/090 50 POS CAP ASSY 19 Au



TE 产品编号1473866-1
040 MLC 8POS CAP INNER HSG



文档

产品图纸

1P POSITIVE LOCK HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_174090-1_G_c-174090-1-g.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174090-1_G_c-174090-1-g.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174090-1_G_c-174090-1-g.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语