

174090-2 ✓ 有效

Positive Lock | Positive Lock 250

TE 内部编号 174090-2

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Plug, 1 Position, Straight, UL 94V-2, Black, Nylon 66, Contact Mating Retention, Positive Lock 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 插头

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料

尼龙 66, 尼龙 66

使用环境

工作温度范围

-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-2

包装特性

封装数量

100

封装方法

Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



客户还购买了





文档

产品图纸

[PL .250 \(6.3 MM\) HOUSING](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_174090-2_G_c-174090-2-g.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_174090-2_G_c-174090-2-g.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_174090-2_G_c-174090-2-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语