



端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: 3.46 – 6.38 mm²

可密封: 否

对接能力: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	1
锯齿数	9

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

接头特性	锯齿
------	----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	黄铜
压线筒类型	Open



机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	7000 – 13000 CMA
端子材料厚度	.76 mm[.03 in]
产品长度	20.4 mm[.803 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	7000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进





行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62311-2 AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR	 TE 产品编号 62304-2 AMVAR SPLC 600-3000 020TPBR	 TE 产品编号 62310-2 AMVAR SPLC 7000-13000 025TPBR	 TE 产品编号 62306-2 AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR
 TE 产品编号 41904 SPLC AMVAR 7000-13000 TPBR	 TE 产品编号 D715592004 RNF-3000-4.5/1.5-9-STK	 TE 产品编号 62002-2 SPLC AMVAR 7000-13000 025TPBR	 TE 产品编号 41770 SPLC AMVAR 7000-13000 BR
 TE 产品编号 1742898-1 AMVAR SPLC 10M-22M 0295 TPBR	 TE 产品编号 62305-2 AMVAR SPLC 600-3000 016TPBR	 TE 产品编号 62303-2 AMVAR SPLC 400-1500 016TPBR	

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针，公端和插针(4)	 快速断开(40)	 接头(71)
--	---	---	---



漆包线端子(4)




环形端子(28)


客户还购买了



TE 产品编号42452-5
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ



TE 产品编号60389-2
ST .138 DIA TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号62358-1
PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR



TE 产品编号1217330-1
RING TONGUE 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号1673255-3
HOLDER, REAR SHEAR



TE 产品编号1673257-7
SHEAR, FLOATING



TE 产品编号2150075-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F240F-REM



TE 产品编号2151641-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F120O-RSA



TE 产品编号2266315-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F220F-RSA



TE 产品编号7-904741-0
CRIMPER, INSUL "O"

文档

产品图纸

9 Serr AMPLIVAR Spade

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.2d_dxf.zip

1742348-1

Pigtail Splice, 12 – 9 AWG, 3.46 – 6.38 mm² Wire, 1 Splice Capacity, Serrated, 7000 – 13000 CMA, Brass, 9 Serration, AMPLIVAR



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1742348-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本