




MTA 100

TE 内部编号 1744265-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 7 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold (Au), Through Hole - Solder, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 7

行数: 1

[所有 PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment \(134\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	7
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------



主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	5.71 mm[.225 in]
-------	------------------



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.03 mm[.395 in]
连接器长度	17.78 mm[.7 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100
 TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号 1375820-7 CST-100 II HOUSING 7 POS	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, no Mating Alignment	 TE 产品编号 3-641126-7 07P MTA100 HDR ASY FL/STR LF

该系列中的其他产品 | MTA 100

 PCB 板端连接器及母端(441)	 标准矩形连接器(496)	 矩形电源连接器(1)	 矩形连接器壳体(1)
 线对板接头和插座(441)	 连接器盖帽(69)	 连接器硬件(1)	 连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号643464-5
07P MTA156 HDR ASSY STR W/O#6



TE 产品编号643495-1
05P MTA156 HDR ASSY W/O#4




TE 产品编号640445-8
08P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN




TE 产品编号1-1123723-4
3.96 EP HDR ASSY 4P(NATURAL)




TE 产品编号643495-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2




TE 产品编号640445-3
03P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号640445-4
04P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号1-1123723-2
3.96 EP HDR ASSY 2P(NATURAL)



TE 产品编号1-1586042-2
12P VAL-U-LOK R/A HDR V0



TE 产品编号641936-6
09P MTA156 HDR ASSY F/L W/O#8

文档

产品图纸

07P MTA100 HDR ASSY FL/ST 15AU LF W/O 5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本