



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 4

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	250
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG
TPBR



TE 产品编号 2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR



TE 产品编号 170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR




TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 170333-1
PL 250 RECEPTACLE 22-18 AWG
PTPBR



TE 产品编号 170334-1
250 PL MIII,REC.,18-14 AWG,PTBR



TE 产品编号 170335-1
PL 250 RECEPTACLE 15-10 AWG
PTPBR




TE 产品编号 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号 2238156-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(177)



快速断开(173)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(1)




绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了






TE 产品编号281197-2
FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR



TE 产品编号60249-2
FF 250 REC 16-12AWG TPBR



TE 产品编号63097-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG TPBR



TE 产品编号3-520132-2
ULTRAFast 250 ASSY FLAG REC 16-14 TPBR




TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors




TE 产品编号1060-14-0122
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号42281-1
FF 250 REC 18-14AWG BR



TE 产品编号3-520340-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号638078-1
PIN, SF, SIZE 16, 14-18 AWG, AU/SN

文档

产品图纸

PL 250 HOUSING RECEPTACLE

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_174429-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174429-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174429-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本