

1744417-3 ✓ 有效

Economy Power 2.5

TE 内部编号 1744417-3

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 3 Position, .098 in [2.5 mm]


Centerline, Crimp, 1 Row, Natural, Mating Retention, Wire & Cable,

Economy Power 2.5

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线到板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性



端子布局	直插式
------	-----

端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

接合固定类型	锁闩, 锁闩
--------	--------

接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
--------	------

外壳材料	尼龙
------	----

中心线 (间距)	2.5 mm [.098 in]
----------	------------------

尺寸

连接器长度	9.8 mm [.385 in]
-------	------------------

连接器高度	5.7 mm [.224 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
--------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2132230-3 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VER</p>	 <p>TE 产品编号 2132415-3 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w /o boss</p>	 <p>TE 产品编号 1969443-3 EP 2.5 TPA Retainer, 3 Pos</p>	 <p>TE 产品编号 1744423-1 EP 2.5 RCPT CONTACT, 24-20 AWG</p>
 <p>TE 产品编号 2110989-1 EP 2.5 RCPT CONTACT, 26-22 AWG</p>	 <p>TE 产品编号 1744418-3 3 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE</p>	 <p>TE 产品编号 1744426-3 Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 3 Pos.</p>	 <p>TE 产品编号 1744439-3 EP2.5 Shrd HDR ASSY 3P VERT, GW</p>




该系列中的其他产品 | Economy Power 2.5



客户还购买了





TE 产品编号1969443-4
EP 2.5 TPA Retainer, 4 Pos



TE 产品编号1534072-3
MULTIF.ASSY MK2 3POS,AR



TE 产品编号7-1740533-3
AMP DUOPLUG POW CONN. 3POS
W.PCB LOCKING

文档

产品图纸

[3 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1744417-3_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1744417-3_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1744417-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本