




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 8

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	外壳

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角
位数	8
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	.6 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	板锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器高度	7.6 mm[.299 in]
-------	-----------------



连接器长度	25 mm[.98 in]
-------	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1969442-8
EP 2.5 TPA Housing, 8 Pos

TE 产品编号 1969541-8
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号 1744417-8
8 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

TE 产品编号 1969543-8
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

PCB 板端连接器及母端(533)

矩形电源连接器(531)

线到板连接器组件和护套(305)

线对板接头和插座(533)

连接器硬件(49)

连接器端子(6)

客户还购买了

TE 产品编号1-281742-0
HEADER HE14 RA 2X10 P

TE 产品编号7-2176307-0
RP 1E 0.1W 64K9 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1744418-3
3 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE


TE 产品编号1759546-1
0.8mm Mini PCI-Express 9.9 Height

TE 产品编号DT13-12PA
HDR, 12P, GRY, RA, NI/CU, A


TE 产品编号2132415-3
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w /o boss

TE 产品编号6-1879216-1
CPF 0402 226K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-1744418-0
10 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE



TE 产品编号2132230-8
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 8P VER



TE 产品编号1217127-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR

文档

产品图纸

Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 8 Pos.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744426-8_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744426-8_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744426-8_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本