

1745074-3 ✓ 有效

AMP | Multilock Connector System

TE 内部编号 1745074-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9 Position, .138 in [3.5 mm] Centerline, Gray, Wire & Cable, Signal, Multilock Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK, 连接器壳体



连接器系统: **线到线**

位数: 9

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

可密封: 否

[所有 MULTILOCK, 连接器壳体 \(404\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	9
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm[.07 in]
端子额定电流 (最大值)	9 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	3.5 mm[.138 in]

尺寸

连接器高度	44 mm[1.732 in]
产品宽度	20.1 mm[.791 in]
产品长度	36.3 mm[1.429 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	750
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Multilock Connector System](#)



PCB 板端连接器及母端(152)



其他汽车连接器附件(12)



插入和拔出工具(6)




汽车端子(115)



汽车连接器护套(455)



汽车连接器盖帽(10)





汽车连接器锁和位置保证(3)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, NTE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, NTE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DTTE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid ContactsTE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHTTE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

9 POSITIONS COVER WITH CRIMP H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745074-3_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1745074-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1745074-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

产品规格

[DASH-BOARD CONNECTOR SYSTEM FOR FIAT 188 CAR MODEL](#)

英文版本

产品规格

英文版本