



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	24 V

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	白色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.5mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1745099-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列

Automotive Signal & Power Connector Housings(23)	其他汽车连接器附件(1)	汽车密封件和盲堵(5)	汽车连接器护套(23)

客户还购买了

TE 产品编号166309-3 MOD-5 REC.CONTACT	TE 产品编号1740209-6 2X3POS AMP MODU IV HOUSING	TE 产品编号1744417-3 3 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE	TE 产品编号1745083-1 3 POS. PLUG ASSY AMP SUPERSEAL 1.5 SRS





TE 产品编号1745099-1
AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS. TAB ASS'Y



TE 产品编号1969443-3
EP 2.5 TPA Retainer, 3 Pos



TE 产品编号2321919-4
FRONT TPA PLUG HOUSING, 4 POS



TE 产品编号2321920-4
PERIMETER SEAL PLUG HOUSING 4PIN



TE 产品编号1-1969540-8
HOUSING, PLUG, 18P,DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2-1969540-2
HOUSING, PLUG, 22P,DUAL ROW, EP2.5

文档

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS.PLUG ASS'Y

英文版本

AMP SUPERSEAL 1,5 SRS. 2 POS.PLUG ASS'Y

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745096-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745096-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745096-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本