



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆    |
| 可密封       | 否        |
| 连接器系统     | 线到板, 线到线 |
| 连接器和壳体类型  | 母端       |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合固定类型  | 锁闭         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | 尼龙            |
| 中心线（间距） | 6 mm[.236 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 172864-1<br/>250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR</p>      |  <p>TE 产品编号 170326-1<br/>187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR</p>    |  <p>TE 产品编号 170324-1<br/>187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR</p>      |  <p>TE 产品编号 170324-2<br/>PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG 0.3 NPCU</p> |
|  <p>TE 产品编号 170330-1<br/>PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP</p>   |  <p>TE 产品编号 170331-1<br/>PL MKII 187 REC 20-16AWG PTBR LP</p> |  <p>TE 产品编号 170330-2<br/>PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG NPPHBZ</p> |  <p>TE 产品编号 170326-5<br/>187 PL MKII REC. 18-14AWG PTPB</p>      |
|  <p>TE 产品编号 170332-1<br/>PL 187 RECEPTACLE 18-14 AWG PTPBR</p> |  <p>TE 产品编号 172434-6<br/>250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE</p>   |  <p>TE 产品编号 926522-2<br/>PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT</p>       |  <p>TE 产品编号 170325-1<br/>187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR</p>     |
|  <p>TE 产品编号 170325-5<br/>187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR</p>    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |


该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>压接端子护套(85)</p> |  <p>快速断开(57)</p> |  <p>插入和拔出工具(2)</p> |  <p>绝缘防护罩和套管(7)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|







客户还购买了



TE 产品编号1903414-2  
GHC 9.0 3POS PLUG HSG




TE 产品编号1-174712-1  
187 HSG. PL MKII REC. 6.65mm 2P NAT



TE 产品编号1-172210-1  
187 HSG. PL MKII REC. 6mm 2P NAT




TE 产品编号62429-1  
MAG-MATE TERM 27-30 013TPBR




TE 产品编号172210-1  
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号2232563-1  
GHC 9.0MM 3POS TPA



TE 产品编号1-174587-1  
PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE NAT



TE 产品编号179956-2  
DYNAMIC D-5 REC CONT. M FORM



TE 产品编号2232112-1  
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号85092-1  
PL 187 HOUSING 2P REC NYLON66 NATURAL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174587-1\_K1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174587-1\_K1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174587-1\_K1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本