



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 22-24A, 16-10 wire size



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

工作电压: 600 VAC

线径: 1.23 – 2.27 mm²

所有 [Contact: Component To Wire; 22-24A, 16-10 wire size \(17\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子底板材料厚度	1.3 μm[51.18 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
对接公端宽度	3.1 mm[.122 in]
端子长度	21.8 mm[.858 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
压线筒类型	Open
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金



端子额定电流（最大值）	24 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.75 mm[.079 – .148 in]
线径	1.23 – 2.27 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	8000
封装方法	卷和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2266270-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F160F-RSM

TE 产品编号 7-2266270-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F

TE 产品编号 2266270-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F160F-RSA

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | Dynamic 4000 系列

标准矩形连接器(27)

电源端子(17)

矩形电源连接器(48)

矩形连接器壳体(27)

线到板连接器组件和护套(3)

连接器硬件(2)

连接器端子(17)


客户还购买了

TE 产品编号2040016-2
DYNAMIC D4200 TAB CONT S

TE 产品编号CAT-D9934-A78B
Header Assembly: Wire-to-Board, 24A, Gold Plated

TE 产品编号CAT-D9934-A78A
Dynamic 4000 母端和公端壳体

TE 产品编号T2113000101-200
HMN-RJ45-M



TE 产品编号1-353080-2
DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 2P



TE 产品编号T3609290101-000
DLX-29-MS



TE 产品编号1-2834465-6
MINI DYNAMIC HDR H 16P TIN X-KEY
BLK



TE 产品编号917485-5
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L PRE-TIN

文档

产品图纸

DYNAMIC D4200 TAB CONT M

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747419-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747419-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747419-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本