



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.65 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	21.2 mm[.834 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 5.1 mm[.118 – .2 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.65 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

 TE 产品编号 2150062-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-150F220F-REA	 TE 产品编号 2376595-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 2376579-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 2232343-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR
 KIT TE 产品编号 7-2150062-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-150F220F	 TE 产品编号 2232343-2 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR FLAT	 TE 产品编号 2376582-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 2391865-2 250 sleeve PL YELLOW transparent
 TE 产品编号 2391865-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) SLEEVE	 TE 产品编号 2376591-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 175022-2 250 POSITIVE REC EX MK-2	

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(177)	 快速断开(173)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	---	---	--



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号2297438-3
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING



TE 产品编号3-1123823-1
EP IP PLUG BLUE



TE 产品编号1827385-1
GIC 3.3 PLUG HOUSING 4P



TE 产品编号2356981-1
EP-II CONTACT LANCELESS,
26~24AWG



TE 产品编号1-2323743-0
HOUSING, PLUG, GWT, 10P, DUAL
ROW, EP2.5



TE 产品编号1969588-8
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE
ROW,EP2.5




TE 产品编号2404460-3
3P RAST 2.5 STD TIMER (5mm pitch)



TE 产品编号8-1241961-7
STD TIMER PLUG HSG 3P MK2



TE 产品编号1241964-3
3POS STD TIMER HOUSING W.
INTERIOR LOCK



TE 产品编号2475668-1
PDL10P PLUG HOUSING 3.96MM,DBL
ROW (GWT)

文档

250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR

日语

下载查看

ENG_CVM_CVM_175024-1_G2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175024-1_G2.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_175024-1_G2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[POSITIVE LOCK EX CONTACT](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本