




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 3.31 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	19.3 mm[.76 in]
兼容的绝缘直径范围	2.8 – 4.1 mm[.11 – .161 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 3.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	3000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2232343-2 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR FLAT	 TE 产品编号 2376582-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 2232343-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR	 TE 产品编号 1855465-1 HDM w/FA HINGE BAR EAPR160TAB- LOCK1800
 TE 产品编号 1743643-1 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Nat	 TE 产品编号 1743643-6 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blu	 TE 产品编号 2376579-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 1743221-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR
 TE 产品编号 1743058-1 PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8 PTBR	 TE 产品编号 2376595-2 250 FASTON PCB TAB TPBR	 TE 产品编号 1743643-9 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blk	 TE 产品编号 567408-2 HDMHB 9EAPR160T1800 G
 TE 产品编号 2376591-2 250 FASTON PCB TAB TPBR			

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(173)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号173974-1
187 HSG. PL MKII REC. NAT




TE 产品编号175150-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB




TE 产品编号175286-3
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L AU 0.76




TE 产品编号1-176497-1
250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT



TE 产品编号177899-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P



TE 产品编号179970-1
250 HSG. PL EX REC.




TE 产品编号179975-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号1565080-1
GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(L)



TE 产品编号2-2456588-2
Plug HSG, VT, KeyA, 22pos, SGI 1.25



TE 产品编号913702-1
HOOK SHEAR PICK-UP

文档



250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175057-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175057-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175057-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本