




Positive Lock | Positive Lock 187

TE 内部编号 175193-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 16 AWG, .32 – 1.31 mm² Wire, 4.75 mm [.187 in] Tab Width, Flag, Brass, Pre-Tin Plating, Positive Lock 187

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	15.9 mm[.625 in]
兼容的绝缘直径范围	1.5 – 4.32 mm[.059 – .17 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.32 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

 TE 产品编号 1717269-1 PL EX 187 INSULATED FLAG REC PVC V-0	 TE 产品编号 1855129-1 HDM w/FA EMHBPO140TAB140O LM	 TE 产品编号 1743058-1 PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8 PTBR	 TE 产品编号 1743221-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR
 TE 产品编号 1717269-2 PL EX 187 INSULATED FLAG REC PVC V-0	 TE 产品编号 2232342-1 187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

 压接端子护套(85)	 快速断开(57)	 插入和拔出工具(2)	 绝缘防护罩和套管(7)
---	--	---	--

客户还购买了

 TE 产品编号964290-1 POKE-IN FLA-STECKER	 TE 产品编号5-177912-1 POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)	 TE 产品编号2-2312192-1 1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD, COD A,180	 TE 产品编号926681-3 12P UNIV.CAP HSG.
--	--	--	--



TE 产品编号926682-3
06P UNIV.M-N-L.HSG.

TE 产品编号62935-1
MAG-MATE TERM 27-23 016 TPBR

TE 产品编号62429-1
MAG-MATE TERM 27-30 013TPBR

TE 产品编号170140-2
187 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPBR

ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号2-1803395-4
ANVIL, COMBINATION,SMALL WIRE APPLICATION

TE 产品编号175057-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

文档

187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175193-1_D_c-175193-1-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175193-1_D_c-175193-1-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175193-1_D_c-175193-1-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

Crimping "187" Series Flag Type Positive Lock EX Contact

日语

机构认证

UL 报告

英文版本