



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

所有 Dynamic 3000 端子 (91)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
端子接合区域电镀材料厚度	.38 µm[15 µin]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子形状和构造	矩形
端子长度	25.3 mm[.996 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.38 µm[15 µin]
压线筒类型	Open
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)



导线端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 2.6 mm[.047 – .102 in]
线径	.2 – .6 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	10500
封装方法	卷和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151080-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSA

TE 产品编号 CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

TE 产品编号 2151080-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSM

TE 产品编号 7-2151080-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F

TE 产品编号 CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体

TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 90683-2
PROCRIMPER DIE ASSY DYNAMIC

TE 产品编号 91559-1
CCII D-3 M REC TAB 24-20 ASSY

TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



标准矩形连接器(135)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)



连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体




TE 产品编号2295044-6
RITS CONN. PLUG ASSY 6P YELLOW TIN



TE 产品编号2295044-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P YELLOW TIN



TE 产品编号2352033-3
RJ45 TO MINI IO TYPE I CABLE ASSY 3.0M




TE 产品编号2-1333206-5
ANVIL, COMB. (.100)



TE 产品编号1318105-1
DYNAMIC D-2000 REC CONT M



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号7-751143-4
SPRING

文档

产品图纸

DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.38

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175285-2_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175285-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175285-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本