



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: .08 – .24 mm²

产品端接到: 线缆

所有 Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size (91)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.08 – .24 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 234168-1 EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)	TE 产品编号 CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V	TE 产品编号 2381453-1 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG ASSY	TE 产品编号 2381453-2 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG DIE SET
TE 产品编号 CAT-D9934-A75A Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V	TE 产品编号 CAT-D9934-A75C Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 600V	TE 产品编号 91565-1 CCII D-3 S REC TAB 28-24 ASSY	TE 产品编号 90682-2 PROCRIMPER DIE ASSY DYNAMIC

该系列中的其他产品 | [Dynamic 3000 系列](#)



标准矩形连接器(135)



电源端子(94)




矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)




连接器硬件(8)




连接器端子(94)


客户还购买了



TE 产品编号1-292135-2
CT BOX HDR V ASSY 12P SHORT TIN



TE 产品编号316041-3
DYNAMIC D-5 REC CONT. M L/P



TE 产品编号1-640517-0
02P MR II PLUG HSG



TE 产品编号2-1318114-3
DYNAMIC D2100 TAB HSG 6P P/M Y



TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V




TE 产品编号2286546-5
HSD,HDR ASSY,90DEG,COD E



TE 产品编号1-2303376-1
D3200 FMLB REC STRAIN RELIEF KIT 4P RR



TE 产品编号2823064-1
M12-DUST CAP-FEMALE CONN-IP67-W/O SLEEVE



TE 产品编号8B-0070-000-000
923 PLASTIC PROTECTION CAP FOR PLUG

文档



产品图纸

DYNAMIC D-3 TAB CONT. S AU 0.76 L/P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175287-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175287-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175287-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本