



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源/信号/同轴电缆组合	否
位数	15

主体特性

正面外壳材料	钢
接合固定特征材料	不锈钢
D-Sub 连接器插针排列	MS18273-2
背面外壳电镀材料	锌
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锌

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金



端子大小	尺寸 22
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A
端子选项	已提供 – 已卸载

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74025566) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01



TE 产品编号 601966-6
NO PRINT *A.S.I.*

客户还购买了



TE 产品编号CAT-55-SC-H26
Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG




TE 产品编号1-1617118-9
J1MACD-26XL = M39016/23-030L



TE 产品编号1757820-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,1,CT



TE 产品编号1757823-8
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,2,CT



TE 产品编号1757823-9
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,3,CT



TE 产品编号2169678-5
SFP+assy 2x5 Gasket 4 LP Sn

TE 产品编号7-1768390-0
HPR100A-100050-1.5-9

文档

产品图纸

AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,1,CT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757823-7_K.2d_dxf.zip

英文版本

1757823-7

15 Position D-Shaped Connector, Plug, Cable-to-Cable, Panel Mount, 1 Shell Size, 2.29 mm [.09 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1757823-7_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1757823-7_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。