




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 否
连接器和端子端接到: 印刷电路板
电路应用: Signal

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	1 mm[.039 in]



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
连接器安装类型	板安装

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

接口编号	175964
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK™ 连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(6)

汽车接头(75)

汽车端子(76)

汽车连接器护套(138)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号338069-4
MICRO-MATCH SMD FTE

TE 产品编号5-968220-1
MQS0,63 Sn rec CB unseal. 0,2-0,35

TE 产品编号175783-1
070 MLC CAP H ASSY SGL 6P NAT.

TE 产品编号CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套：1.0 mm







TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号3-1447221-4
S/S REC CONTACT ASSY, AU, 0.5



TE 产品编号1717396-2
0.64 SMD 16P CAP ASSEMBLY V-TYPE



TE 产品编号175446-6
HYBRID I/O CAP ASSY 42P

文档

产品图纸

[.040 MLC-2 CAP ASS'Y 8P \(H\)](#)

日语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

客户手册（非美国）

日语



[.040 Series Multilock I/O Connector Mark II](#)

日语

[客户手册（非美国）](#)

日语

[.040 Series, Multilock I/O Connector, Mark II](#)

日语